

SWARCO SOLIDPLUS

TECHNISCHE INFORMATION

Drop-on | Premix | Reflexglasperlen

PRODUKTBESCHREIBUNG

SWARCO SOLIDPLUS ist als Premium-Reflexglasperle aufgrund der speziellen Glaskomposition besonders langlebig. Darüber hinaus ist SWARCO SOLIDPLUS einfach zu applizieren und sorgt für erhöhte Verkehrssicherheit durch außergewöhnliche Retroreflexionswerte von über 1000 mcd/m²*lx. SWARCO SOLIDPLUS übertrifft geforderte Normwerte auch nach mehrjähriger Verkehrsbelastung deutlich. Geeignet für alle Markierungssysteme.

SIEBKURVE NACH EN 1423

	SWARCO SOLIDPLUS 30 212 – 850	SWARCO SOLIDPLUS 50 425 – 1400	SWARCO SOLIDPLUS 100 300 – 850
1700		0 – 2	
1400		0 – 10	
1000	0 – 2	10 – 40	0 – 2
850	0 – 10	30 – 70	0 – 10
600		50 – 90	
500	20 – 60		30 – 70
425		95 – 100	
300	60 – 95		95 – 100
212	95 – 100		

HAUPTANWENDUNGEN & BESCHICHTUNGEN

	T14	T15	T18	H	Reaktiv
Thermoplastik	✓			✓	
Lösemittelhaltige Farben	✓			✓	
Wasserverdünnbare Farben		✓		✓	
Kaltplastiken			✓	✓	✓

PRODUKTINFORMATIONEN

Brechungsindex	≥ 1,6; Klasse A nach EN 1423
Schüttgewicht	~ 1,6 – 1,8 g/cm ³
Gefahrenstoffe	As, Pb, Sb – Klasse 1 (< 200 ppm)
Verpackung	Papiersäcke á 25 kg netto oder Big Bags
Lagerung	Trocken und geschützt; 24 Monate im Originalbinde lagerbar