

Merkblatt für den Umgang mit Stahlblech-Containern

Vor Sonneneinstrahlung schützen !!!

Material gut aufrühren z. B. mit einem Drucklufrührwerk (ca. 6 bar) eingepasst in den Containerdeckel. Bei der Verarbeitung wird der Original-Containerdeckel abgeschraubt und der Rührwerkdeckel festgeschraubt. Das Rührwerk kann bis zur Entleerung auf dem Container bleiben und kann einfach auf den nächsten Container um geschraubt werden.

Achtung: Wartungseinheit (bestehend aus Wasserabscheider + Öler) für Drucklufrührwerk unbedingt erforderlich, da feuchte Kompressorluft das Rührwerk zerstört.

Zur Entleerung muss der Container höher als die Markiermaschine stehen, da die Farbe im freien Fall durch einen unten am Boden zu befestigendem Schlauch läuft. Der Schlauch sollte in gewissen Abständen, mit Verdünnung, gereinigt werden.

Vor der Entleerung ist die oben am Container befindliche Entlüftungsschraube zu öffnen. Bei längerer Lagerung im Container sollte die Entlüftungsschraube von Zeit zu Zeit ebenfalls geöffnet werden.

Material über ein Sieb in die Markiermaschine einfüllen, da im Container oder im Schlauch angetrocknete Farbreste bei diskontinuierlicher Entleerung anfallen und somit die Maschine verstopfen können. (Maschenweite ca. 0,5-0,7 mm; z. B. Fliegendraht).

Aus Sicherheitsgründen weisen wir noch besonders darauf hin, dass die üblichen Vorschriften beim Umgang mit entzündlichen Stoffen unbedingt eingehalten werden müssen und die Container niemals mit elektrischen Geräten oder sonstigen Gegenständen, die Funken erzeugen könnten, in Berührung gebracht werden dürfen! (**Explosionsgefahr**).

Erdungskabel müssen angebracht werden.

Das Rührwerk ist aus diesem Grunde auch fest auf dem Container zu verschrauben, um keine Funkenbildung durch Reibung zu erzeugen.

Ein Recycling wird für uns unmöglich, wenn Sie den Container mit verunreinigter Verdünnung oder einer anderen Farbe, als ursprünglich im Container befindlich war, befüllen.

Zum Rücktransport Container unbedingt fest verschließen !!!

Sollten Sie zu Einzelheiten noch Fragen haben, steht Ihnen das **SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK** Team Ihnen gerne zur Verfügung.